



V-Stram 650XT ABS

V-Stram 650 ABS

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Технічні характеристики

Довжина	2275мм
Ширина	835 мм
Висота	1405 мм
Колісна база	1560 мм
Кліренс	170 мм
Висота по сидінню	830 мм
Споряджена маса	213 кг

Двигун

Тип двигуна	4-тактний, 2-х циліндровий з рідинним охолодженням, V-Twin 90*, DOHC
Діаметр поршня x хід поршня, мм	81.0 x 62.6
Кількість клапанів	8
Об'єм двигуна	645
Максимальна потужність, к.с.	71
Максимальний обертовий момент	62 Нм / 6500 об/хв
Коефіцієнт стиснення	11.2:1
Система живлення	Впорск палива
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове
КПП	6 ступенева, постійне зачеплення
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка регульована з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 43 мм, хід 150 мм
Задня підвіска	Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 159 мм
Передні гальма	Подвійні дискові, двох поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS
Заднє гальмо	Диск, одно поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS
Передня шина	110/80-19 безкамерна
Задня шина	150/70-17 безкамерна
Об'єм паливного бака, л	20

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу