



SV650/ABS

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300 Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Масогабаритні характеристики

| | |
|-------------------|---------|
| Довжина | 2140 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Висота | 1090 мм |
| Колісна база | 1445 мм |
| Кліренс | 135 мм |
| Висота по сидінню | 785 мм |
| Спорядженна маса | 198 кг. |

Двигун

| | |
|--|---|
| Тип двигуна | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin |
| Діаметр поршня x хід поршня, мм | 81.0 x 62.6 |
| Максимальна потужність к/с при об/хв. | 76 / 8500 |
| Максимальний обертовий момент Нм при об/хв | 64 / 8100 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 645 |
| Коефіцієнт стиснення | 11.2:1 |
| Система живлення | SDTV, інжектор, Ø 39 мм |
| Запалення | Цифрове електронне |
| Система запуску | Електростартер |

Трансмісія

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Зчеплення | Багатодискове у масляній ванні |
| КПП | 6 ступенева, секвентальна |
| Головна передача | Ланцюгова |

Ходова частина

| | |
|----------------------|---|
| Передня підвіска | Телескопічна з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 41 мм, хід 125 мм |
| Задня підвіска | Важільного типу з масляним амортизатором, спіральна пружина, регулювання попереднього навантаження пружини, хід 130мм |
| Передні гальма | Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 290 мм, ABS |
| Задні гальма | Гідравлічна. Гальма: дискові, 1-поршневі скоби, діам. диска 240 мм, ABS |
| Передня шина | 120/70-17 безкамерна |
| Задня шина | 160/60-17 безкамерна |
| Об'єм паливного бака | 14,5 літрів |

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу.