



Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Масогабаритні характеристики

| | |
|-------------------|---------|
| Довжина | 2130 мм |
| Ширина | 835 мм |
| Висота | 1010 мм |
| Колісна база | 1460 мм |
| Кліренс | 140 мм |
| Висота по сидінню | 825 мм |
| Спорядженна маса | 215 кг |

Двигун

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тип двигуна | 4-х циліндровий, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження, 16 клапанів |
| Діаметр поршня x хід поршня, мм | 73,4 x 59,0 |
| Максимальна потужність к/с при об/хв. | 110кВт (150к.с.) / 10000 об/хв |
| Максимальний обертовий момент | 108 Нм / 9500 об/хв |
| Кількість клапанів | 16 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 999 |
| Коефіцієнт стиснення | 12,2 :1 |
| Система живлення | SDTV, інжектор, Ø 44 мм |
| Запалення | Цифрове електронне |
| Система запуску | Електростартер |

Електронні системи

| | |
|------------------|--------------|
| Traction Control | 3-х рівневий |
| Easy Start | |
| Low RPM Assist | |

Трансмісія

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Зчеплення | Багатодискове у масляній ванні |
| КПП | 6 ступенева, секвентальна |
| Головна передача | Ланцюгова |

Ходова частина

| | |
|----------------------|--|
| Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу, регульована, діам. 43 мм, хід 120мм, |
| Задня підвіска | Моноамортизатор, регульований з прогресивними характеристиками, хід 130мм |
| Передні гальма | Подвійні дискові, 4-поршневі, радіального кріплення, діам. диска 310 мм, BREMBO, ABS |
| Задні гальма | Диск, 1-поршневі скоби, діам. диску 220 мм, ABS |
| Передня шина | 120/70-17 безкамерна |
| Задня шина | 190/50-17 безкамерна |
| Об'єм паливного бака | 12 літрів |