



Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамааматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Масогабаритні характеристики

Довжина	2130 мм
Ширина	835 мм
Висота	1010 мм
Колісна база	1460 мм
Кліренс	140 мм
Висота по сидінню	825 мм
Спорядженна маса	215 кг

Двигун

Тип двигуна	4-х циліндровий, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження, 16 клапанів
Діаметр поршня x хід поршня, мм	73,4 x 59,0
Максимальна потужність к/с при об/хв.	110кВт (150к.с.) / 10000 об/хв
Максимальний обертовий момент	108 Нм / 9500 об/хв
Кількість клапанів	16
Об'єм двигуна, куб. см	999
Коефіцієнт стиснення	12,2 :1
Система живлення	SDTV, інжектор, Ø 44 мм
Запалення	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове у масляній ванні
КПП	6 ступенева, секвентальна
Головна передача	Ланцюгова

Ходова частина

Передня підвіска	Телескопична вилка перевернутого типу, регульована, діам. 43 мм, хід 120мм,
Задня підвіска	Моноамортизатор, регульований з прогресивними характеристиками, хід 130мм
Передні гальма	Подвійні дискові, 4-поршневі, радіального кріплення, діам. диска 310 мм, BREMBO, ABS
Задні гальма	Диск, 1-поршневі скоби, діам. диска 220 мм, ABS
Передня шина	120/70-17 безкамерна
Задня шина	190/50-17 безкамерна
Об'єм паливного бака	12 літрів