



## V-STRUM 1050

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

### Габаритні розміри

Довжина	2265 мм
Ширина	870 мм
Висота	1515 мм
Колісна база	1555 мм
Кліренс	165 мм
Висота по сидінню (мін./макс.)	855 мм
Споряджена маса	236 кг

### Двигун

Тип двигуна	4-тактовий, 2-циліндровий з рідинним охолодженням. V-Twin 90°. DOHC
Об'єм двигуна	1037 куб. см
Кількість клапанів	8
Максимальна потужність	79 кВт (107 к.с.) / 8,500 об/хв
Максимальний обертовий момент	101 Нм / 6000 об/хв
Діаметр поршня x хід поршня	100 мм x 66 мм
Коефіцієнт стиснення	11.5:1
Система живлення	Впорск палива
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

### Електронні системи

Traction Control	3-х рівневий
Suzuki Drive Mode Selector	3 режими потужності двигуна
Ride-by-wire	електронний дросель
Easy Start	легкий запуск двигуна
Low RPM Assist	підтримка низьких обертів

### Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове гідравлічне SCAS
КПП	6 ступенева, постійне зачеплення
Головна передача	Ланцюгова

### Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, діам. 43 мм, хід 160 мм
Задня підвіска	Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 160 мм
Передні гальма	Подвійні дискові радіального кріплення, 4-х поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS
Заднє гальмо	Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS
Передня шина	110/80-19 безкамерна
Задня шина	150/70-17 безкамерна
Об'єм паливного бака	20 л

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу