



www.suzuki.ua

НОВИЙ SX4

ТВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Двигатель		бензиновый			бензиновый
Привод		1.6-л VVT (с системой изменения фаз газораспределения)			1.4л BOOSTERJET
ГАБАРИТЫ		2WD	ALL GRIP 4WD		ALL GRIP 4WD
Длина, мм		4 300			
Ширина, мм		1 785			
Высота, мм		1 585			
Колёсная база, мм		2 600			
Колея	Передних колёс, мм	1 535			
	Задних колёс, мм	1 505			
Минимальный радиус поворота, м		5,4			
Минимальный дорожный просвет, мм		180			
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ					
Максимальное количество мест, чел.		5			
Вместимость багажного отделения, л	макс. объём (данные производителя)	1269			
	со сложенными спинками заднего сидения*	875			
	с задней спинкой, поднятой в положение 1 (стандартное)*	430			
		с задней спинкой, установленной в положение 2*			
Объем топливного бака, л		47			
ДВИГАТЕЛЬ					
Тип		M16A			K14C BOOSTERJET
Количество цилиндров		4			
Количество клапанов		16			
Рабочий объем, см3		1 586			
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм		78,0×83,0			73,0×82,0
Степень сжатия		11			
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / (об/мин)		86(117)/6000			103(140)/5500
Макс. крутящий момент, Н-м/(об/мин)		151/4400			220/1500-4000
Подача топлива		многоточечный впрыск			непосредственный впрыск
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Тип		5MT	6AT	5MT	6AT
Передаточные числа	1-я	3.545	4.667	3.545	4.667
	2-я	1.904	2.533	1.904	2.533
	3-я	1.258	1.556	1.258	1.556
	4-я	0.911	1.135	0.911	1.135
	5-я	0.725	0.859	0.725	0.859
	6-я	-	0.686	-	0.686
передача заднего хода		3.250	3.394	3.250	3.394
Передаточное число главной передачи		4.411	3.683	4.411	3.683
ШАССИ					
Рулевое управление		реечное			
Тормоза	Передние	вентилируемые диски			
	Задние	дисковые			
Подвеска	Передняя	типа МакФерсон			
	Задняя	полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах			
Шины		215/60R16			
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Снаряженная масса, кг		1085-1165	1130-1190	1170-1230	1195-1255
Полная масса, кг		1 720			1 730
РАЗГОННАЯ ДИНАМИКА					
Максимальная скорость, км/ч		180	170	175	165
0-100 км/ч, сек		11,0	12,4	12,0	13,5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Экологический класс		Euro5			
Ориентировочный расход топлива, л/100 км	Смешанный цикл	5,9	6,0	6,1	6,3
	Городской цикл	7,2	7,6	7,4	7,8
	Загородный цикл	5,1	5,1	5,3	5,4

Визмерения по методике VDA. Данные характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения.